



**PRODOTTO** - È frutto consapevole del fatto che l'ambiente nel quale viviamo è l'unico luogo delle nostre vite. Proteggerlo e difenderlo da agenti dannosi e inquinanti è prima di tutto un dovere e anche una necessità per il nostro presente e il futuro di tutti.

Con tali obiettivi volti al rispetto e alla tutela della natura, è fondamentale ostacolare l'immissione e la diffusione di agenti dannosi.

La ditta Mazzoni Mario Eredi insistendo sulla ricerca, le verifiche e il controllo dei risultati, ha messo a punto questo prodotto antitarlo di nuova formulazione, a base d'acqua, efficace non solo contro gli insetti xilofagi, come i tarli del legno, ma anche contro muffe e funghi del legno.

**ASPETTO - TIMPEST AQUA ANTITARLO** si presenta in forma di macroemulsione biancastra con bassa odorosità. Il prodotto è pronto all'uso.

**CARATTERISTICHE - TIMPEST AQUA ANTITARLO** è un prodotto in macroemulsione a base acquosa. Ideale per il trattamento del legno sia in interni che in esterni. Penetra in profondità nelle fibre del legno esplicando la sua azione antitarlo e proteggendolo dall'aggressione biologica (muffe e funghi del legno), contiene anche essenziali principi attivi contro altri agenti dannosi del legno, quei microrganismi come il fungo blu che producono la carie soffice o marcescenza della struttura lignea. Questa sua caratteristica pone **TIMPEST AQUA ANTITARLO** tra i più qualificati prodotti specifici. Questi dati sono stati provati dai test di efficacia del prodotto applicato su diversi tipi di legno e con diverse caratteristiche di umidità. Anche la sua stabilità ha dato ottimi risultati. Il prodotto non altera la tipologia esistente del legno. Non danneggia le vernici. La sua scarsa nocività (il solo simbolo della pericolosità per l'ambiente acquatico) dimostra che **TIMPEST AQUA ANTITARLO** è ideale per trattamenti di qualsiasi tipo di applicazione in ambienti interni ed esterni. Ideale per mobili, travature, pavimenti, infissi, qualsiasi manufatto in legno e legno grezzo destinato alle produzioni più diverse.

**APPLICAZIONE - TIMPEST AQUA ANTITARLO** può essere applicato a pennello, a spruzzo o ad immersione. Si applica in una o due mani su legno pulito ed asciutto su tutte le superfici interne ed esterne. Per legni verniciati e smaltati è consigliabile asportare i precedenti trattamenti prima dell'applicazione. Tra la prima ed eventuali mani successive si consiglia un intervallo di 3/5 ore in funzione dell'umidità presente nell'ambiente. L'applicazione di **TIMPEST AQUA ANTITARLO** non richiede particolari preparazioni del supporto con prodotti di fondo. Per ulteriori successivi trattamenti si consiglia l'utilizzo di prodotti a base d'acqua. Agitare prima dell'uso.

**DOSI D'IMPIEGO** - 1000 ml. di prodotto per 5/6 mq. da trattare. Queste dosi possono variare a seconda del tipo di legno e dei precedenti trattamenti che questo ha subito.

**CONFEZIONI - TIMPEST AQUA ANTITARLO** è disponibile nei seguenti formati:

1 lt. - 3 lt. - 20 lt. per uso industriale

**COMPOSIZIONE** - 100 gr. di prodotto contengono:

Didecildimetilammoniocloruro gr. 1,750

Propiconazolo gr. 0,250

Permetrina gr. 0,330

Coadiuvanti solventi ed acqua q.b. a gr. 100

**TIMPEST AQUA ANTITARLO** è prodotto dalla Ditta Mazzoni Mario Eredi S.a.s. nella propria Officina di Produzione sita a Mossa (GO).

Azienda Certificata ISO 9001:2000.

**TIMPEST AQUA ANTITARLO** è registrato presso il Ministero della Salute con il n° 19501.