

base acqua

ANTIMACCHIA

Ideale  
per  
garages e  
magazzini



5 lt  
CONFEZIONE: SCATOLA 4 PEZZI  
TANICA POLIETILENE

GRANIGLIE | RICOMPOSTI | AGGLOMERATI

1

2

3

4

5

## FONDO INDUSTRIALE

CONSOLIDANTE ANTIMACCHIA

MONOCOMPONENTE PRONTO ALL'USO

CONSUMO INDICATIVO DA 10 A 20 MQ / 1 LITRO

COS'È

Miscela complessa di resine dure ad elevata inerzia chimica in emulsione acquosa per il trattamento antiusura e antimacchia di pavimentazioni industriali.

COSA FA

Protettivo trasparente mono-componente pronto all'uso per pavimentazioni industriali e massetti in cemento o calcestruzzo • Conferisce alla superficie trattata resistenza all'usura, alle macchie e agli aggressivi chimici più comuni • Ideale per grandi superfici • Aumenta la durata della segnaletica e della verniciatura o colorazione della superficie.

COME SI USA

Pulire la superficie da polvere e residui del cantiere con SERVICE ACIDO o ACIDO 13H3 (GEAL) diluiti (5-10% in acqua), o con SUPER DETERJET (GEAL) diluito per eliminare oli e grassi • A superficie asciutta o uniformemente umida applicare FONDO INDUSTRIALE in almeno due mani con vello/pennello/tampone/spruzzatore manuale • Stenderlo e frizionarlo uniformemente e rimuovere eventuali eccessi • Su superfici molto assorbenti diluire la prima mano di prodotto 1:1 con acqua • Attendere almeno 1-2 ore tra una mano e l'altra • Asciuga velocemente e conferisce un leggero effetto lucido • La protezione completa si sviluppa nell'arco di 24-48 ore • Il ripristino della protezione si effettua ripetendo l'applicazione direttamente sulle zone danneggiate.

### LO SCELGO PERCHÉ

1. *Protegge la segnaletica sul pavimento*
2. *Non crea film*
3. *Asciuga velocemente ed è facilmente rigenerabile*

