

Scheda tecnica del prodotto

Generalità Articolo numero : 8500 Descrizione : ALSI 12 (Mastic Debrasel)	ALSI 12
Specifiche <ul style="list-style-type: none">- Dati tecnici:<ul style="list-style-type: none">Stucco poliestre super leggeroComponeti di leghe con indurente.Confezione: 1 LNocivo- Unità di consegna:<ul style="list-style-type: none">Scatola da 12 pezzi	
Annotazioni <ul style="list-style-type: none">- Prodotto brevettato n. C.27801 1 WZ- Certificato da registrazione no.1001.961- Uso professionale.- Provare pregiudizialmente.-si applica su tutti i metalli-aderisce alla lamiera zincata-molto duro e resistente, la sua struttura lamellare da una grande morbidezza sul supporto-resiste a temperature fino a 500 gradi cotto a forno-resistente agli idrocarburi. Benzina e gasolio-resistente a certi acidi in particolare quelli delle batterie <p>Applicazione: il contenuto della scatola deve essere mescolato integralmente in modo da ottenere una pasta omogenea, Rispettare bene le dosi 2% di catalisi. La superficie di applicazione deve essere esente da tracce di grasso, olio o acqua e altre impurita'. La superficie di applicazione deve essere rugosa e non liscia</p> <p>Si puo' restaurare auto,saldare ,si puo' spesso rare fino a 10 cm. Filettare e saldare come una lamiera qualsiasi.</p> <p>UTILIZZABILE: settore meccanico. Industria, aviazione, carrozzeria e mezzi pesanti.</p>	
Creato da : E.M.M. International BV 59, Marsweg 8013 PE Zwolle Paesi Bassi	
telefono +31 38 4676600 fax +31 38 4676699 www.emm-automotive.com	