

Levigatrice orbitale

BO4566

200 W • 100 x 164mm • 14.000 g/min

Levigatrice orbitale 200W con pattino rettangolare in alluminio

Levigatrice orbitale 110x164mm con pattino rettangolare in alluminio, 200W e orbita da 1,5mm, velocità di oscillazione molto elevata (fino 14.000orb/min), piastra molto sottile ideale per persiane. Cavo alimentazione 2m. Sacchetto raccoglipolvere in dotazione.



SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	200 W
Impulsi al minuto	28 000 min ⁻¹
Vibrazioni per minuto	14 000 min ⁻¹
Dimensioni platorello	164 x 100 mm
Dimensioni carta abrasiva	102 x 166 mm
Diametro orbita levigatura	1,5 mm
Cavo di alimentazione	2,0 m
Valigetta da trasporto in plastica	✓
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	4 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	1,2 kg
Dimensioni prodotto	197 x 100 x 137 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro

Codice EAN 088381664332

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI