

Martello rotativo combinato SDS-Max compatibile

HR5212C

1.510 W • SDS-Max compatibile •
52mm • 20,0 J



Martello rotativo combinato SDS-Max compatibile 52 mm - AVT - 2 Funz.

Martello rotativo SDS Max compatibile, con impugnatura ergonomica dotato di motore da 1.510 W con avviamento morbido. Capacità di foratura nel CLS di 52 mm e potenza del colpo di 20,0 J. Dotato di 2 funzioni: percussione , rotazione + percussione. Disponibili 16 posizioni per la regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Interruttore a slitta di blocco solo con la funzione percussione. Dotato di tecnologia anti vibrazione

AVT SOFT NOLOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	1510 W
Velocità a vuoto	150 - 310 min ⁻¹
Impulsi al minuto	1100 - 2250 min ⁻¹
Diametro max foro in calcestruzzo	52 mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	25 - 40 mm
Potenza del colpo	20,0 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm ²)	160 mm
Cavo di alimentazione	5,0 m
Valigetta da trasporto in plastica	✓
Impugnatura laterale	✓
Livello potenza sonora	109 dB(A)
Livello pressione sonora	98 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), foratura con percussione	9,9 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse

Codice EAN 0088381677578

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

135283-4

Impugnatura laterale a "D"



135629-4

Impugnatura laterale



196553-6

Valigetta in plastica



198993-4

Grasso per punte



331955-1

Asta di profondità



443122-7

Panno per pulizia



■ ACCESSORI OPTIONAL

196858-4

Set aspirazione polveri HR5212C



199144-2

Set aspirazione polveri



P-17027

Adattatore punte SDS-PLUS

